

Plan id: 20200003
Dateret: 01.11.2021
Seist revidert: 16.06.2022
Vedteke i kommunestyret: 10 mai 2022
Saksnr: Sak 22/37

FØRESEGNER

FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR DIGERNES || I TOKKE KOMMUNE FOR DEL AV EIGEDOMEN DIGERNES GNR.123 , BNR.31

I medhald av §§ 12-5, 12-6 og 12-7 i plan- og bygningslova (PBL) gjeld desse reguleringsføresegna for det området som på plankartet er avgrensa med reguleringsgrense.

§ 1 PLANENS FORMÅL

Reguleringsplanen skal legge til rette for fortetting av eksisterande hyttefelt med høg standard.

Innanfor planen skal areala disponerast til desse formåla jf. §§ 12-5 og 12-6:

- a) **Bebygelse og anlegg:**
Fritidsbusetnad – hytter H1-H5
- b) **Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:**
Veg – p_V1- p_V2
- c) **Grøntstruktur**
Friområde F1-F2

§ 2 FELLES FØRESEGNER

Felles føresegner gjeld for heile planområdet, så lenge ikkje anna er bestemt.

2.1 REKKEFØLGEKRAV

- a) Ein vatn og avlaupsplan må utarbeidast og godkjennast av kommunen før det vert gjett igangsetjingsløyve på tomt H1.
- b) Frisikt og fysisk utforming av avkøyringa må sikrast i tråd med normalar gitt i Handbok N100, veg- og gateutforming og Handbok V121, geometrisk utforming av veg- og gatekryss. Detaljerte byggeplanar for avkøyrsla må vere godkjend av Vestfold og Telemark fylkeskommune før det vert gjeve igangsetjingsløyve for tiltaket.

2.2 BYGGEgrenser

- a) Alle byggegrenser er vist på plankartet. Mot nabogrense og veg er det 4 meter.

2.3.1 TERRENGINNGREP

- a) Ein skal vise respekt for den naturgjette omgjevnaden, og nye inngrep skal utførast slik at det vert ein harmonisk overgang til eksisterande terren og vegetasjon. Gamle furutre i området skal bevarast. Sår i terrenget som følgje av anleggsverksemnd skal minimerast og tilbakeførast til opphavleg terren ved påføring av stadlege masser.

2.3.2 KULTURMINNE

- a) Om det viser seg først medan arbeidet er i gang at det kan verka inn på eit automatisk freda kulturminne, skal Vestfold og Telemark fylkeskommune verte kontakta og arbeidet stansast i den utstrekkinga det kan røra kulturminnet. Kulturminnestyresmakta avgjer snarast mogleg – og seinast innan 3 veker – om arbeidet kan halde fram og vilkåra for det. Fristen kan forlengast når særlege grunnar tilseier det (jf. kulturminnelova § 8 andre ledd). Eventuelle spørsmål kan rettast til arkeolog Anja Nordvik Sætre på telefon 912 40 613 eller anja.nordvik.setre@vtfk.no

2.3.3 SAMFUNNSTRYGGLEIK

- a) Ved anleggsarbeid i tørkeperiodar skal entreprenør etablerer god lokal brannberedskap, i tillegg til brannvesenets eigen beredskap.

§ 3 BEBYGELSE OG ANLEGG

3.1 FRITIDSBUSETNAD

- a) Bygg skal plasserast og utformast slik at dei fell naturleg inn i landskapet og bygningsmiljøet.
- b) Maks bebygd areal for den enkelte tomt er sett til BYA = 150 m². Terrasse med høgde over 0,5 meter over terrenget skal reknast med i BYA.
- c) Det kan førast opp eit anneks/uthus på inntil 45 m².
- d) Maks mønehøgde 6,5 meter. Dette skal reknast frå gjennomsnittleg opphavelig terregn.
- e) Alle bygningar skal vere av tre. Evt. anna material skal vere forblenda med tre eller naturstein. Kontrastfargar skal unngås.
- f) Bygga skal oppførast med saltak og tekkast med torv eller tre
- g) Det skal opparbeidast moglegheit for to parkeringsplassar på tomta. Desse skal ikkje reknast med i BYA.
- h) Maks bebygd areal BYA for anneks er sett til 45 m². Takvinkelen skal harmonere med hovud bygget.
- i) Tilkopling til straumnett skal leggast i jordkabel. Desse skal fortløpande ferdigstillast med tildekking av skogsjord, slik at stadeigen vegetasjon raskare kan etablere seg.
- j) Bygningar skal prosjekterast og utførast med radonførebyggande tiltak slik at innstrauming av radon frå grunn reduserast. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikkje overstige 200 Bq/m³.

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

- a) Det kan gjerast mindre justeringar i forhold til plankartet for å tilpasse vegen til terrenget når utbygging tek til.
- b) Veginnstikka skal tilpassast terrenget på tomta.
- c) Sikthindrande vegetasjon og gjenstandar høgare enn 0.5 m er ikkje tillate.
- d) Ved boring av grunnvassbrønnar skal det dokumenterast at vasskvaliteten er i tråd med gjeldande forskrifter (drikkevassforskrifta mm). Brønnane skal tilpassast i samråd med erfaren brønnborar. Vasskjelda må sikrast mot sig frå overflata.
- e) Renovasjon skal til ein kvar tid fylge gjeldande reglar for Tokke kommune (Renovest). Avfall frå fritidsbustader skal plasserast i avfallscontainerar.

